


TITAN 1A - PC

Rozměr:	ø 220 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polykarbonát (PC)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
56050	IN-12KN32/PC03	IP44		60	E27		0,5	24
Senzorové								
52110	IN-12KN32/PC03 HF	IP44		40	E27		0,5	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
56200	LED-1L12C03KN32/PC03 3000	IP54	3000	9	1080	760		0,7	60
53231	LED-1L12B07KN32/PC03 3000	IP54	3000	11	1290	900		0,7	60
56700	LED-1L12C03KN32/PC03 4000	IP54	4000	9	1140	800		0,7	60
53731	LED-1L12B07KN32/PC03 4000	IP54	4000	11	1350	950		0,7	60
Nouzové									
49002	LED-NZ1W/PC03 4000	IP54	4000	1	150	110	3	1,1	60
Senzorové									
56201	LED-1L12C03KN32/PC03 HF 3000	IP54	3000	9	1080	760		0,7	60
56202	LED-1L12B07KN32/PC03 HF 3000	IP54	3000	11	1290	900		0,7	60
56701	LED-1L12C03KN32/PC03 HF 4000	IP54	4000	9	1140	800		0,7	60
56702	LED-1L12B07KN32/PC03 HF 4000	IP54	4000	11	1350	950		0,7	60