


DATOVÝ LIST PRODUKTU DALIECO CONTROL

DALieco Control | Řídicí moduly pro systémy řízení osvětlení



Oblasti použití

- Kanceláře
- Školní třídy
- Školící místnosti
- Chodby
- Možnost stropní nebo samostatné instalace pomocí sady ECO CI KIT

Výhody výrobku

- Systém certifikovaný podle VDE/VDE pro EMC
- Zjednodušené spouštění díky předdefinovaným provozním režimům
- Automatické a ruční nastavení referenční hodnoty pro regulaci

Vlastnosti výrobku

- 2-kanálové řízení osvětlení s rozhraním DALI
- Regulace podle denního světla a řízení osvětlení na základě přítomnosti
- Funkce 100 hodin zahoření zářivky
- Ovládání standardním tlačítkem nebo IR ovladačem
- Výstupy s nastavitelným posuvem
- Výstupy s elektronickou reverzibilní ochranou proti přehřátí, zkratu, přetížení
- Připojení až 4 senzorů DALieco LS/PD LI nebo 6 senzorů DALI LS/PD LI
- Připojení až 4 senzorů osvětlení a přítomnosti pomocí konektorového systému 4p4c
- Individuální nastavení funkčních parametrů pomocí IR ovladače
- Polykarbonátové plastové pouzdro bez halogenů
- Připojení senzoru pomocí konektorové zásuvky 4p4c (RJ10) s ochranou proti obrácené polaritě

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	230 V
Síťová frekvence	50/60 Hz

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	118.00 mm
Rozteč montážních otvorů po délce	110,0 mm
Šířka	30.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	30.00 mm
Výška	21.00 mm
Výška (vč. vál. svítidel)	21.00 mm
Váha výrobku	48,5 g

TEPLOTY A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+50 °C
-----------------------	--------------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ne
Rozhraní pro stmívání	DALI
Počet řídicích výstupů	2
Druh instalace	Integrace svítidla

CERTIFIKACE A NORMY

Povolení – schválení	CE
Třída ochrany	II
Druh ochrany	IP20

equipment_accessories

– Vhodné až pro 32 elektronických předřadníků

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	User instruction

KE STAŽENÍ



User instruction



User instruction



DATOVÝ LIST PRODUKTU



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity CE



CAD data 3-dim



CAD data 3-dim



Advertisements

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4008321988645	Folding box 1	45 mm x 45 mm x 170 mm	111.50 g	0.34 dm ³
4008321789297	Shipping box 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	3194.00 g	10.80 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.