


LINA 7

Rozměr:	440x440 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43)
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
43070	IN-32K88/139	IP43		3x60	3xE27		5,7	24
43073	E-27K88/139	IP43		2x36	2xG10		5,8	24
43074	E-28K88/139	IP43		2x42	2xGX24q4		5,7	24
Senzorové								
43077	IN-22K88/139 HF	IP43		2x60	2xE27		5,7	24
Nouzové kombinované								
43082	NKC-232/16/139	IP43		2x32	2xGX24q3	1	6,0	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59204	LED-1L16C07K88/139 3000	IP43	3000	28	3690	2660		6,0	60
51404	LED-1L16B07K88/139 3000	IP43	3000	36	4850	3500		6,8	60
59704	LED-1L16C07K88/139 4000	IP43	4000	28	3890	2800		6,0	60
51904	LED-1L16B07K88/139 4000	IP43	4000	36	5070	3650		6,8	60
Senzorové									
59205	LED-1L16C07K88/139 HF 3000	IP43	3000	28	3690	2660		6,0	60
51409	LED-1L16B07K88/139 HF 3000	IP43	3000	36	4850	3500		6,8	60
59705	LED-1L16C07K88/139 HF 4000	IP43	4000	28	3890	2800		6,0	60
51909	LED-1L16B07K88/139 HF 4000	IP43	4000	36	5070	3650		6,8	60
Stmívatelné									
59206	LED-1L16C07K88/139 DALI 3000	IP43	3000	28	3690	2660		6,0	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
51407	LED-1L16B07K88/139 DALI 3000	IP43	3000	36	4850	3500		6,8	60
59706	LED-1L16C07K88/139 DALI 4000	IP43	4000	28	3890	2800		6,0	60
51907	LED-1L16B07K88/139 DALI 4000	IP43	4000	36	5070	3650		6,8	60
Nouzové kombinované									
59209	LED-1L16C07K88/139/NK1W 3000	IP43	3000	28	3690	2660	3	6,0	60
51411	LED-1L16B07K88/139/NK1W 3000	IP43	3000	36	4850	3500	3	6,8	60
59709	LED-1L16C07K88/139/NK1W 4000	IP43	4000	28	3890	2800	3	6,0	60
51911	LED-1L16B07K88/139/NK1W 4000	IP43	4000	36	5070	3650	3	6,8	60
Dvouokruhové									
51405	LED-1L16B07K88/139 2/1 3000	IP43	3000	36	4850	3500		6,8	60
51905	LED-1L16B07K88/139 2/1 4000	IP43	4000	36	5070	3650		6,8	60
Corridor									
59207	LED-1L16C07K88/139 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	28	3690	2660		6,0	60
59208	LED-1L16B07K88/139 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	36	4850	3500		6,8	60
59707	LED-1L16C07K88/139 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	28	3890	2800		6,0	60
59708	LED-1L16B07K88/139 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	36	5070	3650		6,8	60