



CorePro LEDcapsule LV

CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G4 [G4]
Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cykly přepínání	50 000x
Technický typ	2-20W

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Světelný tok (jmen.)	200 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	200 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	100 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2 W
Proud zdroje (jmen.)	290 mA

Ekvivalentní příkon	20 W
Doba spuštění (jmen.)	0.5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účinník (jmen.)	0.5
Napětí (jmen.)	12 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh


Product Data	
Úplný kód výrobku	871869641916800
Objednávací název produktu	CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4
EAN/UPC – výrobek	8718696419168
Objednávací kód	41916800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	12
Materiál č. (12NC)	929001131802

CorePro LEDcapsule LV

Celková hmotnost (kus)

0.008 kg

Rozměrové výkresy



LED 2-20W 830 G4

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2-20W 830 G4	14.3 mm	45 mm

Fotometrické údaje

