

Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	Datová zásuvka
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Typ telefonní zásuvky	RJ12
Kategorie	RJ45 - kategorie 5e
Barevný odstín	Bílá
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Montáž připojovacího zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	2
Připojení - svorky	IDC: RJ45 IDC: RJ12
Tuhost kabelu	Pevný
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren)
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Rozpěrky 51...80 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	36 mm
Přesah	9 mm
Hmotnost přístroje	0,097 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,6 cm
Šířka balení 1	11,6 cm
Délka balení 1	9,7 cm
Hmotnost balení 1	98,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,4 cm
Šířka balení 2	18,6 cm
Délka balení 2	27,6 cm
Hmotnost balení 2	1,06 kg
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,0 cm

Šířka balení 3	40,0 cm
Délka balení 3	60,0 cm
Hmotnost balení 3	13,294 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------