



Základní popis

Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Časový spínač
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Použití zařízení	Ovládání
Funkce spínače	1pól. 1cestný

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Provedení	Elektronické
Počet klapky	1
Barevný odstín	Aluminium (RAL 7047)
Povrchová úprava	Matný
Materiál	Polykarbonát
Typ zátěže	Motor (1-fázový): 1000 VA při 230 V Halogenová žárovka: 2000 W při 230 V LED žárovka: 200 W při 230 V Nn halogenové žárovky: 1050 VA při 12 V Nn halogenové žárovky: 500 VA při 12 V
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC
Jmenovitý proud	10 A
Frekvence sítě	50 Hz
Rozsah časového zpoždění	1 s...24 h
Typ ovládání	Dálkové ovládání pomocí vzdáleného tlačítka Místní ovládání
Místní signalizace	LED
Připojení - svorky	1,5...2,5 mm ² šroubová svorka 1,5...2,5 mm ²
Výška	73 mm
Hloubka	45 mm
Šířka	73 mm

Prostředí

Provozní teplota	5...35 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-10...50 °C
Stupeň krytí IP	IP20 IP21
Certifikace výrobků	CE[RETURN]EAC
Směrnice	2014/30/EU - elektromagnetická kompatibilita 2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Normy	EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,0 cm
Šířka balení 1	9,5 cm
Délka balení 1	9,5 cm
Hmotnost balení 1	165,0 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	12
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	2,235 kg
Typ balení 3	P12
Počet jednotek v balení 3	384
Výška balení 3	75,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	120,0 cm
Hmotnost balení 3	83,52 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	 Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------