



### Základní popis

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Řada                       | Nová Unica                        |
| Typ produktu nebo součásti | Datová zásuvka                    |
| Použití zařízení           | Komunikace                        |
| Představení přístroje      | Mechanismus                       |
| Barevný odstín             | Bílá (RAL 9003)                   |
| Kategorie                  | RJ45 8 kontakt(y) Kat.6 < 250 MHz |
| Součást výrobku            | Držák štítku                      |

### Doplňky

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ komunikační sítě       | 1000BASE-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Komunikační protokol portu | ATM 1200 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Počet modulů               | 2 moduly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Počet zásuvek              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Typ značky                 | Infraplus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Typ konektoru              | S-One                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Typ stínění kabelu         | STP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uspořádání vodičů          | Stíněná kroucená dvoulinka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Připojení – svorky         | Kliknutím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montáž zařízení            | Zapuštěná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Upevnění                   | Zacvaknutím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Směr instalace             | Šikmá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiál                   | Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hloubka                    | 39,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Šířka                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výška                      | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hloubka zapuštění          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Odolnost proti chemikáliím | Odolný vůči alkoholu (70 %)<br>Odolný vůči alkoholu (96 %)<br>Odolný vůči kyselině A-mléčné<br>Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku<br>Odolný vůči zředěnému bělidlu<br>Odolný vůči zředěnému čpavku<br>Odolný vůči mýdlové vodě<br>Odolný vůči krystalickým čističům<br>Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů<br>Odolný vůči hexanu |

### Prostředí

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Stupeň krytí IP                     | IP20        |
| Stupeň ochrany IK                   | IK01        |
| Teplota okolního vzduchu pro provoz | -25...55 °C |
| Teplota okolí pro uskladnění        | -25...55 °C |

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 4,5 cm   |
| Šířka balení 1            | 4,5 cm   |
| Délka balení 1            | 4,5 cm   |
| Hmotnost balení 1         | 46 g     |
| Typ balení 2              | BB1      |
| Počet jednotek v balení 2 | 10       |
| Výška balení 2            | 5,5 cm   |
| Šířka balení 2            | 14 cm    |
| Délka balení 2            | 26 cm    |
| Hmotnost balení 2         | 460 g    |
| Typ balení 3              | S01      |
| Počet jednotek v balení 3 | 20       |
| Výška balení 3            | 15 cm    |
| Šířka balení 3            | 15 cm    |
| Délka balení 3            | 40 cm    |
| Hmotnost balení 3         | 1,064 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                          |
| Nařízení REACh                 | <a href="#">Deklarace REACh</a>                                                                                                                |
| REACh free of SVHC             | Ano                                                                                                                                            |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu <a href="#">Deklarace EU RoHS</a>                                                                                                    |
| Toxic heavy metal free         | Ano                                                                                                                                            |
| Mercury free                   | Ano                                                                                                                                            |
| Sustainable packaging          | Yes                                                                                                                                            |
| Nařízení China RoHS            | <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>                                                                                      |
| RoHS exemption information     | <a href="#">Ano</a>                                                                                                                            |
| Informace o životním prostředí | <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                                                                                                |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                               |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|