



### Základní popis

|                               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobová řada                 | Harmony Timer Relays                                                                                                                                                                |
| Kompatibilita                 | Zásuvné relé RXM s 2 Z/V kontakt<br>Zásuvné relé RXM s 4 Z/V kontakt<br>Zásuvné relé REXL s 2 Z/V kontakt<br>Zásuvné relé REXL s 4 Z/V kontakt<br>Zásuvné relé 782H s 4 Z/V kontakt |
| Krátký název zařízení         | RXZ                                                                                                                                                                                 |
| [Ith] jmenovitý tepelný proud | 10 A                                                                                                                                                                                |
| Typ produktu nebo součásti    | Patice                                                                                                                                                                              |
| Typ a složení kontaktu        | 4 Z/V                                                                                                                                                                               |

### Doplňky

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | < 250 V podle IEC<br>< 300 V podle UL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Připojení – svorky                       | Šroubové konektory, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 14) ohebný s kabelovou koncovkou<br>Šroubové konektory, 2 x 0.34...2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 17) ohebný s kabelovou koncovkou<br>Šroubové konektory, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 14) pevný bez kabelové koncovky<br>Šroubové konektory, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20...AWG 16) pevný bez kabelové koncovky |
| Tvar pin                                 | Plochý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Krouticí moment                          | < 1 N.m pro M3 šroub(y)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Upevnění                                 | Šroubem (na panel)<br>Nacvaknutím (35 mm symetrická DIN lišta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Délka holého konce vodiče                | 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typ patice                               | Jednostranná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategorie přepětí                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stupeň znečištění                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Prodej v nedělitelném množství           | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Šířka                                    | 27 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hmotnost přístroje                       | 0,062 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Prostředí

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Stupeň krytí IP              | IP20 v souladu s IEC 60529   |
| Dielektrická pevnost         | 2500 V                       |
| Normy                        | IEC 61984                    |
| Certifikace výrobků          | CSA[RETURN]Lloyd's[RETURN]UL |
| Označení                     | CE                           |
| Teplota okolí pro uskladnění | -40...85 °C                  |
| Provozní teplota             | -40...55 °C                  |

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 2,679 cm |
| Šířka balení 1            | 2,893 cm |
| Délka balení 1            | 8,219 cm |
| Hmotnost balení 1         | 62,2 g   |
| Typ balení 2              | BB1      |
| Počet jednotek v balení 2 | 10       |
| Výška balení 2            | 6,6 cm   |
| Šířka balení 2            | 11,4 cm  |
| Délka balení 2            | 13,7 cm  |
| Hmotnost balení 2         | 664,5 g  |
| Typ balení 3              | S03      |
| Počet jednotek v balení 3 | 200      |
| Výška balení 3            | 30 cm    |
| Šířka balení 3            | 30 cm    |
| Délka balení 3            | 40 cm    |
| Hmotnost balení 3         | 13,2 kg  |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                                                                               |
| Nařízení REACH                 |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                                                                                   |
| REACH free of SVHC             | ANO                                                                                                                                                                                                 |
| Směrnice EU RoHS               | Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)  <a href="#">Deklarace EU RoHS</a> |
| Toxic heavy metal free         | ANO                                                                                                                                                                                                 |
| Mercury free                   | ANO                                                                                                                                                                                                 |
| RoHS exemption information     |  <a href="#">ANO</a>                                                                                             |
| Nařízení China RoHS            |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>                                                       |
| Informace o životním prostředí |  <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>                                                                 |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                                                                                    |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|