



Základní popis

Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Použití zařízení	Push-button
Počet klapek	1
Funkce spínače	1pól. 1cestný
Jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50 Hz
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)

Doplňky

Provedení	Elektromechanické
Montáž zařízení	Zapuštěná
Akční člen	Tlačítko
Povrchová úprava	Matný
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.
Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Povrchová úprava	Nabarvený
Rozsah výkonu	2300 W
Průřez kabelu	1,5...2,5 mm ²
Wire structure	Pevný Lankový Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Stupeň ochrany IK	IK02
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm Šrouby, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek:
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	24 mm
Hmotnost přístroje	0,058 kg
Cílový kanál	Profesionální DIY

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Conformity mark	CE
Certifikace výrobků	EAC
Normy	IEC 60669-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	65,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	736,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	9,470 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------