



## BENO LED

Stropní LED svítidlo



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	[°] 110	 ≥20000	(h) 20000	Ra ≤ 6x MacAdam 80
	SMD			IP 54	(°C) -15÷35
		[mm] 0,5÷1,5	0,5m		EAC



BENO 24W NW-O-W

	[W]	[lm]	Tc [K]		SENSOR
BENO 24W NW-O-W	<b>33340</b>	24	2060	4000	bílá
BENO 24W NW-O-GR	<b>33341</b>	24	1920	4000	grafit
BENO 24W NW-L-W	<b>33342</b>	24	2060	4000	bílá
BENO 24W NW-L-GR	<b>33343</b>	24	1920	4000	grafit
BENO 24W NW-O-SE W	<b>33344</b>	24	2060	4000	bílá mikrovlnný
BENO 24W NW-O-SE GR	<b>33345</b>	24	1920	4000	grafit mikrovlnný
BENO 24W NW-L-SE W	<b>33346</b>	24	2060	4000	bílá mikrovlnný
BENO 24W NW-L-SE GR	<b>33347</b>	24	1920	4000	grafit mikrovlnný
BENO 24W WW-L-W	<b>33385</b>	24	2040	3000	bílá
BENO 24W WW-O-W	<b>33387</b>	24	2040	3000	bílá

Svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design a výjimečný světelný efekt. Byly vytvořeny na individuální objednávku společnosti Kanlux a jejich návrhy jsme zaregistrovali u patentového úřadu. Kanlux BENO LED je také vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám (stupeň krytí IP54), rychlá a jednoduchá montáž na strop nebo zeď a senzor pohybu s možností regulace. Kanlux BENO LED je multifunkční svítidlo, které vzhledem k designu a jeho technickým aspektům můžeme použít prakticky na jakémkoli místě.

- Materiál korpusu: plast
- Materiál difuzoru: plast

## BENO LED

Stropní LED svítidlo



BENO 24W NW-O-W



BENO 24W NW-O-GR



BENO 24W NW-L-W



BENO 24W NW-L-GR



BENO 24W NW-O-SE W



BENO 24W NW-O-SE GR



BENO 24W NW-L-SE W



BENO 24W NW-L-SE GR

## BENO LED

---


### Stropní LED svítidlo




BENO 24W WW-L-W



BENO 24W WW-O-W



BENO 24W O



BENO 24W L