

TILIA 1A

Kód produktu: TIL56851

Typ: LED-1L31E350NU1/PC31 HF 4K#

Technické

Typy svítidel:	Senzorové
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	220 mm
Délka:	220 mm
Výška:	55 mm
Průměr:	ømm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	11 W
IP:	54
Objímka:	LED modul
Senzor:	HF



Světelné

Světelný tok svítidla:	1150 lm
Světelný tok zdroje:	1620 lm
Teplota:	4000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf



Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf



Manipulace_s_LED_svitidly.pdf



MONTAZNI_NAVOD-
sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf



Navod_k_obsluze_HF_CZ.pdf



Logistické

EAN	8591728128234
Hmotnost NTTO	1 Kg
Hmotnost BTTO	1.1 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.005 m³
Balení 1 šířka	0.25 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka:	60