



Základní popis

Rozsah výrobku	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Tlačítkový spínač
Představení přístroje	Mechanismus
Provedení	Elektromechanické
Počet klapek	1
Použití zařízení	Ovládání světla
Součást výrobku	LED
Barevný odstín	Béžová (RAL 1013)
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii

Doplňky

Jmenovitý proud	10 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50/60 Hz
Elektrická životnost	40000 Cykly, cos phi = 0,6 20000 cykly, cos phi = 0,6
Izolační odpor	> 5 MΩ při 500 V
Dielektrická pevnost	2000 V
Minimální vypínací schopnost	200 operací 1,25 In a 1,1 Un, cos phi = 0,3
Podmínky použití	Vnitřní
Otevírací vzdálenost	> 3 mm
Akční člen	Kolébka
Počet modulů	1 modul
Signálka	LED, barva: modrá, proudový odběr: 0,15 mA, nárůst teploty: 15 °C LED, barva: bílá, proudový odběr: 0,05 mA, nárůst teploty: 15 °C
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Průřez kabelu	0...2,5 Mm² pevný kabel 0...2,5 mm² ohebný kabel
Materiál	ASA + PC: kryt mechanismu ABS (akrylonitril butadien-styren): kryt mechanismu
Povrchová úprava	Lesklý
Specifická úprava - integrovaná do materiálu	Neupravená
Upevnění	Zacvaknutím
Šířka	22,5 mm
Výška	45 mm
Hloubka	34,25 mm
Hloubka zapuštění	21,15 mm
Hmotnost přístroje	0,0209 kg
Provozní teplota	-5...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	EN 60669-1 Směrnice NN EMC směrnice

Certifikace výrobků	CE[RETURN]Aenor[RETURN]EAC[RETURN]NF[RETURN]VDE
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čističům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP4X
Stupeň ochrany IK	IK04
Popis prostředí	Benzín Alkohol Bělidlo Olej Odolný UV Aceton Tekuté mýdlo Kapalina na čištění oken

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,5 cm
Šířka balení 1	2,25 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	34,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	8,2 cm
Šířka balení 2	17,7 cm
Délka balení 2	18,5 cm
Hmotnost balení 2	764,0 g
Typ balení 3	S02
Počet jednotek v balení 3	40
Výška balení 3	15,0 cm
Šířka balení 3	30,0 cm
Délka balení 3	40,0 cm
Hmotnost balení 3	1,843 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------