



Základní popis

Výrobní řada	Merten inserts
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus

Doplňky

Funkce spínače	2pólový 1cestný
Akční člen	Kolébka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Šrouby a rozpěrkami
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Jmenovitý proud	10 AX
Maximální spínací proud	10 A
Počet klapky	1
Signálka	Červená signalizace
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Materiál	Kov Plast

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	3,600 cm
Šířka balení 1	7,000 cm
Délka balení 1	7,000 cm
Hmotnost balení 1	62,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,800 cm
Šířka balení 2	18,200 cm
Délka balení 2	27,600 cm
Hmotnost balení 2	754,000 g

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------