



EDNA 4

Rozměr:	ø 420 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním (IP43)
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
43030	IN-22K74/026	IP43		2x75	2xE27		3,3	24
43034	E-26K74/026	IP43		2x26	2xG24q3		3,6	24
43035	E-26K74/026 32W	IP43		2x32	2xGX24q3		3,6	24
Senzorové								
43039	IN-22K74/026 HF	IP43		2x60	2xE27		3,4	24
Stmívatelné								
43038	ES-26K74/026 DALI	IP43		2x26	2xG24q3		3,6	24
55317	ES-26K74/026 DALI 32W	IP43		2x32	2xGX24q3		3,6	24
Nouzové kombinované								
43046	NKC-226/13/026	IP43		2x26	2xG24q3	1	4,0	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59151	LED-1L15C07K75/026 3000	IP43	3000	21	2770	1800		4,0	60
59155	LED-1L15B07K75/026 3000	IP43	3000	29	3880	2520		4,0	60
59651	LED-1L15C07K75/026 4000	IP43	4000	21	2920	1900		4,0	60
59655	LED-1L15B07K75/026 4000	IP43	4000	29	4050	2630		4,0	60
Senzorové									
59152	LED-1L15C07K75/026 HF 3000	IP43	3000	21	2770	1800		4,0	60
59156	LED-1L15B07K75/026 HF 3000	IP43	3000	29	3880	2520		4,0	60
59652	LED-1L15C07K75/026 HF 4000	IP43	4000	21	2920	1900		4,0	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
59656	LED-1L15B07K75/026 HF 4000	IP43	4000	29	4050	2630		4,0	60
Stmívatelné									
59153	LED-1L15C07K75/026 DALI 3000	IP43	3000	21	2770	1800		4,0	60
59157	LED-1L15B07K75/026 DALI 3000	IP43	3000	29	3880	2520		4,0	60
59653	LED-1L15C07K75/026 DALI 4000	IP43	4000	21	2920	1900		4,0	60
59657	LED-1L15B07K75/026 DALI 4000	IP43	4000	29	4050	2630		4,0	60
Nouzové kombinované									
59160	LED-1L15C07K75/026/NK1W 3000	IP43	3000	21	2770	1800	3	4,0	60
59162	LED-1L15B07K75/026/NK1W 3000	IP43	3000	29	3880	2520	3	4,0	60
59660	LED-1L15C07K75/026/NK1W 4000	IP43	4000	21	2920	1900	3	4,0	60
59662	LED-1L15B07K75/026/NK1W 4000	IP43	4000	29	4050	2630	3	4,0	60
Nouzové kombinované + senzor									
59161	LED-1L15C07K75/026/NK1W HF 3000	IP43	3000	21	2770	1800	3	4,0	60
59163	LED-1L15B07K75/026/NK1W HF 3000	IP43	3000	29	3880	2520	3	4,0	60
59661	LED-1L15C07K75/026/NK1W HF 4000	IP43	4000	21	2920	1900	3	4,0	60
59663	LED-1L15B07K75/026/NK1W HF 4000	IP43	4000	29	4050	2630	3	4,0	60
Dvouokruhové									
59159	LED-1L15B07K75/026 2/1 3000	IP43	3000	29	3880	2520		4,0	60
59659	LED-1L15B07K75/026 2/1 4000	IP43	4000	29	4050	2630		4,0	60
Corridor									
59154	LED-1L15C07K75/026 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	21	2770	1800		4,0	60
59158	LED-1L15B07K75/026 DALI HF CORR 3000	IP43	3000	29	3880	2520		4,0	60
59654	LED-1L15C07K75/026 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	21	2920	1900		4,0	60
59658	LED-1L15B07K75/026 DALI HF CORR 4000	IP43	4000	29	4050	2630		4,0	60