



Základní popis

Range name	Cedar Plus
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Delivery form	Kompletní výrobek
Signálka	Signálka
Cover plate color	Bílá

Doplňky

Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
Počet zásuvek	1
Funkce spínače	Střídavý přepínač
Installation	Povrchová
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 AX při 250 V AC
Kind of terminals	Zved. svorky a šroub. svorky PE
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm²
Wire structure	Ohebný Pevný
Délka holého konce vodiče	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Povrchová úprava	Lesklý
Hmotnost přístroje	0,198 kg
Výška	79 mm
Šířka	132 mm
Hloubka	52 mm

Prostředí

Certifikace výrobků	B[RETURN]CE
Stupeň krytí IP	IP44

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,000 cm
Šířka balení 1	7,500 cm
Délka balení 1	13,500 cm
Hmotnost balení 1	194,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	9,500 cm

Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	1,076 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	30
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	6,895 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------