

Základní popis

Řada	Nová Unica
Typ produktu nebo součásti	Termostat
Použití zařízení	Podlaha
Představení přístroje	Mechanismus
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)
Součást výrobku	10 k Ω snímač NTC s kabelem 4 m

Doplňky

Provedení	Elektronické
[Ue] jmenovité pracovní napětí	230 V AC +/- 10 % při 50 Hz
Vypínací proud zátěže	Odporová: 10 A cos ϕ 1 (2300 W)
Počet modulů	2 moduly
Typ ovládání	Elektronický kontrolér
Dostupné funkce	Se snížením teploty
Velikost připojovací svorky	<= 2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) <= 2 x 2,5 mm ² pro pevný kabel(y)
Připojení – svorky	Šroubové svorky
Signalizace stavu LED	1 LED (zelená) přítomnost napětí 1 LED (červená) aplikace topení
Označení	OUT L+N Čidlo
Programovatelná teplota	Ne
Nastavení rozsahu teplot	5...45 °C
Přesnost měření	0,5 °C
Materiál	PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro Kov: svorkovnice Termoplast ABS-UV stabil.: centrální deska
Povrchová úprava	Nabarvený
Povrchová úprava	Matný
Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Zacvaknutím
Minimální montážní výška	1,3 m
Hloubka	47 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hloubka zapuštění	33 mm

Cílový kanál	Profesionální
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistěčům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Stupeň ochrany IK	IK01
Teplota okolního vzduchu pro provoz	5...45 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-20...60 °C
Standardy	EMC směrnice Směrnice NN EN 607320-2-9

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,000 cm
Šířka balení 1	9,700 cm
Délka balení 1	9,700 cm
Hmotnost balení 1	155,000 g
Typ balení 2	S01
Počet jednotek v balení 2	4
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	15,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	824,000 g

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	V šetření
Sustainable packaging	Yes

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------