


DELIA 5

Rozměr:	ø 900 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	opálový polymethylmetakrylát (PMMA)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
53515	IN-62KN11/PM26	IP44		6x30	6xE27		9,0	24
53516	E-66KN11/PM26	IP44		6x24	G5		9,5	24
53517	E-67KN11/PM26	IP44		6x36	6x2G10		9,5	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
56346	LED-9L52B07KN11/PM26 3000	IP54	3000	104	15310	10720		9,9	60
48232	LED-9L52B10KN11/PM26 3000	IP54	3000	165	22180	15530		10,0	60
56846	LED-9L52B07KN11/PM26 4000	IP54	4000	104	16000	11200		9,9	60
48732	LED-9L52B10KN11/PM26 4000	IP54	4000	165	23170	16220		10,0	60
Stmívatelné									
56347	LED-9L52B07KN11/PM26 DALI 3000	IP54	3000	104	15310	10720		9,9	60
48235	LED-9L52B10KN11/PM26 DALI 3000	IP54	3000	165	22180	15530		10,1	60
56847	LED-9L52B07KN11/PM26 DALI 4000	IP54	4000	104	16000	11200		9,9	60
48735	LED-9L52B10KN11/PM26 DALI 4000	IP54	4000	165	23170	16220		10,1	60
Dvouokruhové									
56348	LED-9L52B07KN11/PM26 2/1 3000	IP54	3000	104	15310	10720		9,9	60
48233	LED-9L52B10KN11/PM26 2/1 3000	IP54	3000	165	22180	15530		10,0	60
56848	LED-9L52B07KN11/PM26 2/1 4000	IP54	4000	104	16000	11200		9,9	60
48733	LED-9L52B10KN11/PM26 2/1 4000	IP54	4000	165	23170	16220		10,0	60