

ARAKIS 2

Kód produktu: ARA67570

Typ: LED-1L14E500K64/416 4K#


Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	350 mm
Délka:	350 mm
Výška:	135 mm
Průměr:	ø 350 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	13 W
IP:	43
Objímka:	LED modul



Dokumenty ke stažení

0719-CE_LED-K_U_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	1540 lm
Světelný tok zdroje:	2080 lm
Teplota:	4000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728064044
Hmotnost NTTO	2.6 Kg
Hmotnost BTTO	2.9 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.019 m³
Balení 1 šířka	0.35 m
Balení 1 délka	0.36 m
Balení 1 výška	0.15 m
Záruka:	60