



LIBRA 1

Rozměr:	320x320mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	za pomoci sklapovacích držáků
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
55311	IN-22NU2/232	IP44		2x40	2xE27		0,0	24
55313	E-26NU2/232	IP44		2x26	2xG24q3		0,0	24
Senzorové								
55312	IN-22NU2/232 HF	IP44		2x40	2xE27		0,0	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59105	LED-1L32C07NU2/232 3000	IP44	3000	19	2460	1670		3,7	60
59109	LED-1L32B07NU2/232 3000	IP44	3000	25	3230	2200		3,7	60
59605	LED-1L32C07NU2/232 4000	IP44	4000	19	2590	1760		3,7	60
59609	LED-1L32B07NU2/232 4000	IP44	4000	25	3380	2300		3,7	60
Senzorové									
59106	LED-1L32C07NU2/232 HF 3000	IP44	3000	19	2460	1670		3,7	60
59110	LED-1L32B07NU2/232 HF 3000	IP44	3000	25	3230	2200		3,7	60
59606	LED-1L32C07NU2/232 HF 4000	IP44	4000	19	2590	1760		3,7	60
59610	LED-1L32B07NU2/232 HF 4000	IP44	4000	25	3380	2300		3,7	60
Stmívatelné									
59107	LED-1L32C07NU2/232 DALI 3000	IP44	3000	19	2460	1670		3,7	60
59111	LED-1L32B07NU2/232 DALI 3000	IP44	3000	25	3230	2200		3,7	60
59607	LED-1L32C07NU2/232 DALI 4000	IP44	4000	19	2590	1760		3,7	60
59611	LED-1L32B07NU2/232 DALI 4000	IP44	4000	25	3380	2300		3,7	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Nouzové kombinované									
59114	LED-1L32C07NU2/232/NK1W 3000	IP44	3000	19	2460	1670	3	3,7	60
59116	LED-1L32B07NU2/232/NK1W 3000	IP44	3000	25	3230	2200	3	3,7	60
59614	LED-1L32C07NU2/232/NK1W 4000	IP44	4000	19	2590	1760	3	3,7	60
59616	LED-1L32B07NU2/232/NK1W 4000	IP44	4000	25	3380	2300	3	3,7	60
Nouzové kombinované + senzor									
59115	LED-1L32C07NU2/232/NK1W HF 3000	IP44	3000	19	2460	1670	3	3,7	60
59117	LED-1L32B07NU2/232/NK1W HF 3000	IP44	3000	25	3230	2200	3	3,7	60
59615	LED-1L32C07NU2/232/NK1W HF 4000	IP44	4000	19	2590	1760	3	3,7	60
59617	LED-1L32B07NU2/232/NK1W HF 4000	IP44	4000	25	3380	2300	3	3,7	60
Dvouokruhové									
59113	LED-1L32B07NU2/232 2/1 3000	IP44	3000	25	3230	2200		3,7	60
59613	LED-1L32B07NU2/232 2/1 4000	IP44	4000	25	3380	2300		3,7	60
Corridor									
59108	LED-1L32C07NU2/232 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	19	2460	1670		3,7	60
59112	LED-1L32B07NU2/232 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	25	3230	2200		3,7	60
59608	LED-1L32C07NU2/232 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	19	2590	1760		3,7	60
59612	LED-1L32B07NU2/232 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	25	3380	2300		3,7	60