

AURA 10

Kód produktu: AUR68545

Typ: LED-1L15E500BT14/014/NK1W 4K#

Technické

Typy svítidel:	Nouzové kombinované
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	360 mm
Délka:	360 mm
Výška:	125 mm
Průměr:	Ø 360 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	19 W
IP:	44
Objímka:	LED modul
Typ baterií:	NiCd
Čas nouze:	3 h



Světelné

Světelný tok svítidla:	2030 lm
Světelný tok zdroje:	3130 lm
Světelný tok v nouzovém režimu:	150 lm
Teplota:	4000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

1119-CE_LED-K_NK1W_KN_NK1W_BT_NK1W_NU_NK1W_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-bajonet_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728070144
Hmotnost NTTO	2.5 Kg
Hmotnost BTTO	2.8 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.017 m³
Balení 1 šířka	0.375 m
Balení 1 délka	0.355 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka:	60