

TRITON 1

Kód produktu: TRI57275

Typ: LED-1L14EMP700/IN-182 C HF 3K#

Technické

Typy svítidel:	Senzorové
Typ montáže:	průmyslové
Materiál základny:	polykarbonát
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	bajonet
Barva základny:	černá Ral9005
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	280 mm
Délka:	280 mm
Výška:	95 mm
Průměr:	ø 280 mm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické

Výkon:	18 W
IP:	65
Objímka:	LED modul
Senzor:	HF



Světelné

Světelný tok svítidla:	2210 lm
Světelný tok zdroje:	2690 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Dokumenty ke stažení

1219-CE_LED-1Lxxxx-IN-18x_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
TRITON_CZ.pdf	Q ↓
Navod_k_obsluze_HF_CZ.pdf	Q ↓

Logistické

EAN	8591728134082
Hmotnost NTTO	1.3 Kg
Hmotnost BTTO	1.5 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.012 m³
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.29 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka:	60