



Základní popis

Výrobní řada	Harmony XB5
Typ produktu nebo součásti	Hlava pro neprosvětlené tlačítko
Krátký název zařízení	ZB5
Materiál obruby	Plastová tmavě šedá
Typ hlavice	Standard
Průměr montážního otvoru	22 mm
Prodej v nedělitelném množství	1
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	S návratem
Provedení ovládače	S hříbovým knoflíkem Ø 40 mm černá, bez symbolu
Představení přístroje	Základní element

Doplňky

CAD celková šířka	40 mm
CAD celková výška	40 mm
CAD celková hloubka	52 mm
Hmotnost přístroje	0,046 kg
Mechanická životnost	5000000 cyklů
Označení skříně	XALD 1 otvor XALK 1 otvor
Označení el. složení	C1 pro <9 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C2 pro <9 kontakty použitím jednoduchých a dvojité bloky v čelní montáž C11 pro <3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž C15 pro <1 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž SF1 pro <3 kontakty použitím jednoduchých bloky v čelní montáž SR1 pro <3 kontakty použitím jednoduchých bloky v montáž na desku ve dně skříně
Označení kompatibility	ZB5

Prostředí

Stupeň ochrany	TH
Teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
Provozní teplota	-40...70 °C
Kategorie přepětí	Třída II podle IEC 60536
Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529 IP69 IP69K
Stupeň krytí NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Odolnost proti vysokotlakému mytí	7000000 Pa při 55 °C, vzdálenost : 0,1 m
Stupeň ochrany IK	IK03 v souladu s IEC 50102
Standardy	IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 UL 508 IEC 60947-1 CSA C22.2 č. 14 IEC 60947-5-4 JIS C8201-1

Certifikace výrobků	gL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping) [RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]BV[RETURN]UL listed
Odolnost proti vibracím	5 gn (f= 2...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otřesům	30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27 50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. vlny podle IEC 60068-2-27

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	8,800 cm
Šířka balení 1	4,400 cm
Délka balení 1	5,400 cm
Hmotnost balení 1	46,000 g
Typ balení 2	S02
Počet jednotek v balení 2	42
Výška balení 2	15,000 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	40,000 cm
Hmotnost balení 2	2,320 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS) Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------