

ELSA 1

Kód produktu: ELS49774

Typ: LED-NZIWB12/023 4K#

Technické

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Typy svítidel: | Nouzové |
| Typ montáže: | přisazené |
| Materiál základny: | ocel |
| Materiál stínidla: | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva stínidla: | bílá |
| Držení stínidla: | bajonet |
| Barva základny: | bílá Ral9003 |
| Umístění montáže: | strop/stěna |
| Šířka: | 250 mm |
| Délka: | 250 mm |
| Výška: | 84 mm |
| Průměr: | ø 250 mm |
| Energetická třída: | D |
| Rázová pevnost: | IK01 |



Elektrické


| | |
|--------------|------------------|
| Výkon: | 1 W |
| IP: | 44 |
| Objemka: | LED modul |
| Typ baterií: | NiCd |
| Čas nouze: | 3 h |

Světelné

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Světelný tok svítidla: | 110 lm |
| Světelný tok zdroje: | 150 lm |
| Světelný tok v nouzovém režimu: | 150 lm |
| Teplota: | 4000 K |
| Životnost LED L80/B10: | 50000 |
| CRI: | Ra80 |
| MacAdam: | 3 |

Logistické

| | |
|----------------|----------------------------|
| EAN | 8591728095260 |
| Hmotnost NTTO | 2.3 Kg |
| Hmotnost BTTO | 2.5 Kg |
| Počet kartonů | 1 |
| Objem balení | 0.008 m³ |
| Balení 1 šířka | 0.27 m |
| Balení 1 délka | 0.26 m |
| Balení 1 výška | 0.11 m |
| Záruka: | 60 |



Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf



Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf



Manipulace_s_LED_svitidly.pdf



MONTAZN1_NAVOD-bajonet_IN_E_LED_CZ.pdf

