



Základní popis

Řada produktů	Acti9
Označení výrobku	Acti 9 iPC
Typ produktu nebo součásti	Modulární zásuvka
Krátký název zařízení	iPC
Popis pólů	2P+E
Standard pro zásuvku	Francie

Doplňky

[In] jmenovitý proud	16 A
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V AC 50/60 Hz
Montážní režim	Pevná
Upevnění	Na DIN lištu
Rozteč 9 mm	5
Výška	84 mm
Šířka	45 mm
Hloubka	60 mm
Hmotnost přístroje	98 g
Barva	Bílá
Připojení - svorky	Klecová svorka1 kabel(y) 6 mm ² ohebný Klecová svorka1 kabel(y) 10 mm ² pevný
Délka odizolování vodiče	13 mm
Krouticí moment	1,2 N.m

Prostředí

Normy	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK03
Tropikalizace	2 podle IEC 60068-1
Relativní vlhkost	95 % při 55 °C
Provozní teplota	-25...70 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	6,500 cm
Šířka balení 1	4,500 cm
Délka balení 1	8,500 cm
Hmotnost balení 1	102,000 g

Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	2,750 cm
Šířka balení 2	30,000 cm
Délka balení 2	20,000 cm
Hmotnost balení 2	560,000 g
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	75
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	8,878 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
RoHS exemption information	ANO
Nařízení China RoHS	Prohlášení O Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Informace O Ukončení Životnosti
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------