

**MASKOVACÍ PÁSKA 80°C**

Jednostranně lepicí papírová krepová páska s nánosem syntetického kaučukového lepidla určená k ochraně pracovního okolí před znečištěním.

**Technická data:**

Nosič	impregnovaný vysoce krepovaný papír
Lepidlo	kaučuk
Teplotní odolnost	+80°C
Tloušťka pásy	0,13 mm
Průtažnost	9%
Přilnavost na kov	2,7 N/cm
Pevnost v tahu	30 N/cm
Aplikační teplota	0°C až +40°C

**Charakteristika:**

- impregnovaná krepová krycí páska se speciálním lepivým pryžovým filmem
- odolává vyššímu rozpětí teplot a náročnějším aplikacím (v exteriéru 48 hod.)
- snadná aplikace formovatelná podle tvaru podkladu
- není UV stabilní

**Použití:**

- krycí aplikace v průmyslu, lakýrnické práce
- okrajové krytí při malování, natírání, tmelení a lakování včetně vypalovacího do 80°C
- vhodná pro lehké balení a svazování
- krátkodobé připevňování krycích fólií např. při malování

**Spotřeba:**

- Měrná spotřeba je cca 1-1,2 m pásu na 1 bm spáry

**Provedení:**

Barva: žlutá  
Balení: 50mm/50m

**Skladovatelnost:**

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +30°C.  
Skladujte ve vodorovné poloze, v suchých prostorách, chraňte před prachem, žářem, vlhkostí, chemickými výpary.

**Podklady:**

Veškeré běžné materiály včetně povrchově upravených.

**Pracovní postup:**

*Povrchy:* čistý, suchý, bez prachu, odpadajících částic a mastnoty  
Samolepicí páska je určena pro operativní krytí pracovního okolí.  
Přilnavost je dána připraveností podkladu.

**Bezpečnost:**

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce.

**Upozornění:**

- Na dřevěných a sluncem zahřátých površích hrozí oddělení lepicí vrstvy. Zrovna tak, je-li páska promáčená barvou nebo tmelem. V těchto případech odstraňte pásku co nejdříve.
- Páska není určena pro aplikace na dřevěná eurookna, ze dřeva nutno odstranit do 48 hodin (zamezení ulpění lepidla na povrchu).