

APUS 1

Kód produktu: APU67595

Typ: LED-1L09E350KN01/401 4K#


Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	třivrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	strop/stěna
Šířka:	104 mm
Délka:	104 mm
Výška:	120 mm
Průměr:	Ømm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK01



Elektrické

Výkon:	2 W
IP:	44
Objemka:	LED modul



Dokumenty ke stažení

0919-CE_LED-KN_IP54_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓

Světelné

Světelný tok svítidla:	310 lm
Světelný tok zdroje:	370 lm
Teplota:	4000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728063597
Hmotnost NTTO	0.65 Kg
Hmotnost BTTO	1.05 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.002 m³
Balení 1 šířka	0.115 m
Balení 1 délka	0.115 m
Balení 1 výška	0.14 m
Záruka:	60