



## Základní popis

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Řada                       | Asfora                                           |
| Typ produktu nebo součásti | Spínač                                           |
| Představení přístroje      | Kompletní výrobek                                |
| Počet klapek               | 1                                                |
| Funkce spínače             | 1pól. 1cestný                                    |
| Typ zátěže                 | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W |
| Barevný odstín             | Bílá                                             |
| Balení                     | Kompletní přístroj v ochranné fólii              |

## Doplňky

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Montáž zařízení           | Zapuštěná                          |
| Místní signalizace        | LED                                |
| Rozsah výkonu             | 2300 W                             |
| Jmenovitý proud           | 16 AX při 250 V AC                 |
| Počet kabelů              | 2 kabel(y) 2,5 mm²                 |
| Tuhost kabelu             | Ohebný<br>Pevný<br>Lankový         |
| Délka holého konce vodiče | 13,0 mm                            |
| Materiál                  | ABS (akrylonitril butadien-styren) |
| Povrchová úprava          | Lesklý                             |
| Materiál vodiče           | Měď                                |
| Upevnění                  | Šrouby nebo rozpěrkami 51...70 mm  |
| Připojení – svorky        | Zvedací svorky                     |
| Šířka                     | 83 mm                              |
| Výška                     | 83 mm                              |
| Hloubka                   | 43,0 mm                            |
| Přesah                    | 15 mm                              |
| Hmotnost přístroje        | 0,0758 kg                          |

## Prostředí

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Normy               | IEC 60669-1 |
| Certifikace výrobků | VDE         |
| Značky kvality      | CE          |
| Stupeň krytí IP     | IP20        |
| Provozní teplota    | -5...40 °C  |

## Jednotky balení

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Typ balení 1              | PCE      |
| Počet jednotek v balení 1 | 1        |
| Výška balení 1            | 4,000 cm |
| Šířka balení 1            | 8,500 cm |
| Délka balení 1            | 8,500 cm |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Hmotnost balení 1         | 76,200 g  |
| Typ balení 2              | BB1       |
| Počet jednotek v balení 2 | 10        |
| Výška balení 2            | 9,500 cm  |
| Šířka balení 2            | 18,500 cm |
| Délka balení 2            | 27,500 cm |
| Hmotnost balení 2         | 836,000 g |
| Typ balení 3              | S04       |
| Počet jednotek v balení 3 | 120       |
| Výška balení 3            | 30,000 cm |
| Šířka balení 3            | 40,000 cm |
| Délka balení 3            | 60,000 cm |
| Hmotnost balení 3         | 10,574 kg |

## Nabídka udržitelnosti

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stav udržitelné nabídky        | Green Premium produkt                                                                                                                          |
| Nařízení REACH                 |  <a href="#">Deklarace REACH</a>                              |
| Směrnice EU RoHS               | V souladu s výjimkami                                                                                                                          |
| Mercury free                   | ANO                                                                                                                                            |
| RoHS exemption information     |  <a href="#">ANO</a>                                          |
| Nařízení China RoHS            |  <a href="#">Prohlášení O&amp;Nbsp;Nařízení China RoHS</a>    |
| Informace o životním prostředí |  <a href="#">Environmentální Profil Produktu</a>              |
| Životní cyklus                 | Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace                                                                                               |
| WEEE                           | Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů. |

## Záruční lhůta

|        |           |
|--------|-----------|
| Záruka | 18 měsíců |
|--------|-----------|