

Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součástí	Datová zásuvka
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Použití zařízení	Komunikace
Typ stínění kabelu	UTP
Kategorie	RJ45
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Barevný odstín	Bílá
Barevný odstín	Bílá

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet zásuvek	2
Kategorie komunikační sítě	5e
Připojení – svorky	IDC
Počet kabelů	2 kabel(y)
Tuhost kabelu	Pevný
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Materiál vodiče	Měď
Upevnění	Rozpěrky51...80 mm
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	48 mm
Přesah	9 mm
Hmotnost přístroje	0,072 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	74,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	813,000 g
Typ balení 3	S04

Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	10,363 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACh	Deklarace REACh
REACh free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------