



Základní popis

Range name	Cedar Plus
Typ produktu nebo součásti	Zásuvka
Delivery form	Kompletní výrobek
Cover plate color	Bílá

Doplňky

Popis standardu pro zásuvky	Zemní kolík
Počet zásuvek	1
Funkce spínače	Jednopólový spínač
Installation	Povrchová
Rozsah výkonu	3680 W
Jmenovitý proud	16 AX při 250 V AC
Kind of terminals	Zved. svorky a šroub. svorky PE
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Pevný Ohebný
Délka holého konce vodiče	11 mm
Material of visible parts	PA6 FR850
Povrchová úprava	Lesklý
Hmotnost přístroje	0,195 kg
Výška	79 mm
Šířka	132 mm
Hloubka	52 mm

Prostředí

Normy	CE
Stupeň krytí IP	IP44

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	5,000 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	14,000 cm
Hmotnost balení 1	190,200 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	5
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm

Délka balení 2	27,000 cm
Hmotnost balení 2	1,047 kg
Typ balení 3	S03
Počet jednotek v balení 3	30
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	30,000 cm
Délka balení 3	40,000 cm
Hmotnost balení 3	6,714 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu s výjimkami
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------