


ELSA 4

Rozměr:	ø 420 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	bajonetové
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické								
44886	IN-22B15/029	IP20		2x75	2xE27		3,6	24
44890	E-26B15/029	IP20		2x26	2xG24q3		3,6	24
44891	E-26B15/029 32W	IP20		2x32	2xGX24q3		3,6	24
44900	IN-22BT15/029	IP44		2x75	2xE27		3,6	24
44904	E-26BT15/029	IP44		2x26	2xG24q3		3,6	24
44905	E-26BT15/029 32W	IP44		2x32	2xGX24q3		3,6	24
Senzorové								
44895	IN-22B15/029 HF	IP20		2x60	2xE27		3,7	24
44909	IN-22BT15/029 HF	IP44		2x60	2xE27		3,7	24
Nouzové kombinované								
44898	NKC-226/13/029	IP20		2x26	2xG24q3	1	3,8	24
44912	NKC-226/13/T/029	IP44		2x26	2xG24q3	1	3,8	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
Klasické									
59083	LED-1L15C07BT15/029 3000	IP44	3000	21	2770	1860		3,7	60
51321	LED-1L15B07BT15/029 3000	IP44	3000	29	3880	2600		4,2	60
59583	LED-1L15C07BT15/029 4000	IP44	4000	21	2920	1960		3,7	60
51821	LED-1L15B07BT15/029 4000	IP44	4000	29	4050	2710		4,2	60
Senzorové									
59084	LED-1L15C07BT15/029 HF 3000	IP44	3000	21	2770	1860		3,7	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
51326	LED-1L15B07BT15/029 HF 3000	IP44	3000	29	3880	2600		4,2	60
59584	LED-1L15C07BT15/029 HF 4000	IP44	4000	21	2920	1960		3,7	60
51826	LED-1L15B07BT15/029 HF 4000	IP44	4000	29	4050	2710		4,2	60
Stmívatelné									
59085	LED-1L15C07BT15/029 DALI 3000	IP44	3000	21	2770	1860		3,7	60
51324	LED-1L15B07BT15/029 DALI 3000	IP44	3000	29	3880	2600		4,2	60
59585	LED-1L15C07BT15/029 DALI 4000	IP44	4000	21	2920	1960		3,7	60
51824	LED-1L15B07BT15/029 DALI 4000	IP44	4000	29	4050	2710		4,2	60
Nouzové kombinované									
59088	LED-1L15C07BT15/029/NK1W 3000	IP44	3000	21	2770	1860	3	3,7	60
51328	LED-1L15B07BT15/029/NK1W 3000	IP44	3000	29	3880	2600	3	4,2	60
59588	LED-1L15C07BT15/029/NK1W 4000	IP44	4000	21	2920	1960	3	3,7	60
51828	LED-1L15B07BT15/029/NK1W 4000	IP44	4000	29	4050	2710	3	4,2	60
Nouzové kombinované + senzor									
59089	LED-1L15C07BT15/029/NK1W HF 3000	IP44	3000	21	2770	1860	3	3,7	60
59090	LED-1L15B07BT15/029/NK1W HF 3000	IP44	3000	29	3880	2600	3	4,2	60
59589	LED-1L15C07BT15/029/NK1W HF 4000	IP44	4000	21	2920	1960	3	3,7	60
59590	LED-1L15B07BT15/029/NK1W HF 4000	IP44	4000	29	4050	2710	3	4,2	60
Dvouokruhové									
51322	LED-1L15B07BT15/029 2/1 3000	IP44	3000	29	3880	2600		4,2	60
51822	LED-1L15B07BT15/029 2/1 4000	IP44	4000	29	4050	2710		4,2	60
Corridor									
59086	LED-1L15C07BT15/029 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	21	2770	1860		3,7	60
59087	LED-1L15B07BT15/029 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	29	3880	2600		4,2	60
59586	LED-1L15C07BT15/029 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	21	2920	1960		3,7	60
59587	LED-1L15B07BT15/029 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	29	4050	2710		4,2	60