


AURA 8

Rozměr:	ø 300 mm
Barva:	bílá
Typ:	stropní, nástěnné
Stínidlo:	ručně vyráběné třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL (matované)
Držení stínidla:	bajonetové
Montura:	ocelový plech upravený práškovým lakováním
Vybavení:	STANDARD, LED



Standard

Kód	Typ	IP	Zdroj	Příkon [W]	Objímka	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	-------	------------	---------	-------	--------	----------------

Klasické

40113	IN-12B13/013	IP20		100	E27		1,4	24
40114	IN-22B13/013	IP20		2x60	2xE27		1,5	24
40121	E-16B13/013	IP20		26	G24q3		1,6	24
42701	E-25B13/013	IP20		2x18	2xG24q2		1,7	24
42708	IN-12BT13/013	IP44		100	E27		1,5	24
42709	IN-22BT13/013	IP44		2x60	2xE27		1,6	24
42714	E-16BT13/013	IP44		26	G24q3		1,7	24
42716	E-25BT13/013	IP44		2x18	2xG24q2		1,8	24

Senzorové

46107	IN-12B13/013 HF	IP20		60	E27		1,5	24
46146	E-16B13/013 HF	IP20		26	G24q3		1,7	24
42720	IN-12BT13/013 HF	IP44		60	E27		1,6	24
42721	E-16BT13/013 HF	IP44		26	G24q3		1,6	24

Nouzové kombinované

46405	NK-E-18/013	IP20		18	G24q2	1	2,0	24
46435	NK-E-18/T/013	IP44		18	G24q2	1	2,0	24

LED

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
-----	-----	----	---------	------------	-----------------------	-------------------------	-------	--------	----------------

Klasické

59044	LED-1L18C02BT13/013 3000	IP44	3000	11	1450	940		1,7	60
59440	LED-1L18C03BT13/013 3000	IP44	3000	15	1950	1260		1,7	60

Kód	Typ	IP	CCT [K]	Příkon [W]	Svět. tok zdroje [lm]	Svět. tok svítidla [lm]	T [h]	m [kg]	Záruka [měsíc]
59544	LED-1L18C02BT13/013 4000	IP44	4000	11	1530	990		1,7	60
59940	LED-1L18C03BT13/013 4000	IP44	4000	15	2050	1320		1,7	60
Senzorové									
59045	LED-1L18C02BT13/013 HF 3000	IP44	3000	11	1450	940		1,7	60
59441	LED-1L18C03BT13/013 HF 3000	IP44	3000	15	1950	1260		1,7	60
59545	LED-1L18C02BT13/013 HF 4000	IP44	4000	11	1530	990		1,7	60
59941	LED-1L18C03BT13/013 HF 4000	IP44	4000	15	2050	1320		1,7	60
Stmívatelné									
59046	LED-1L18C02BT13/013 DALI 3000	IP44	3000	11	1450	940		1,7	60
59442	LED-1L18C03BT13/013 DALI 3000	IP44	3000	15	1950	1260		1,7	60
59546	LED-1L18C02BT13/013 DALI 4000	IP44	4000	11	1530	990		1,7	60
59942	LED-1L18C03BT13/013 DALI 4000	IP44	4000	15	2050	1320		1,7	60
Nouzové kombinované									
59049	LED-1L18C02BT13/013/NK1W 3000	IP44	3000	11	1450	940	3	1,7	60
59444	LED-1L18C03BT13/013/NK1W 3000	IP44	3000	15	1950	1260	3	1,7	60
59549	LED-1L18C02BT13/013/NK1W 4000	IP44	4000	11	1530	990	3	1,7	60
59944	LED-1L18C03BT13/013/NK1W 4000	IP44	4000	15	2050	1320	3	1,7	60
Corridor									
59047	LED-1L18C02BT13/013 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	11	1450	940		1,7	60
59443	LED-1L18C03BT13/013 DALI HF CORR 3000	IP44	3000	15	1950	1260		1,7	60
59547	LED-1L18C02BT13/013 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	11	1530	990		1,7	60
59943	LED-1L18C03BT13/013 DALI HF CORR 4000	IP44	4000	15	2050	1320		1,7	60