

ELISA

Kód produktu: ELI56396

Typ: LED-1L43E1050NU43/PC43 3K#

Technické

Typy svítidel:	Klasické on/off
Typ montáže:	přisazené
Materiál základny:	ocel
Materiál stínidla:	opálový polykarbonát
Barva stínidla:	bílá
Držení stínidla:	sklapovací systém
Barva základny:	bílá Ral9003
Umístění montáže:	stěna
Šířka:	490 mm
Délka:	265 mm
Výška:	85 mm
Průměr:	ømm
Energetická třída:	D
Rázová pevnost:	IK10



Elektrické


Výkon:	26 W
IP:	44
Objemka:	LED modul

Světelné

Světelný tok svítidla:	2790 lm
Světelný tok zdroje:	4110 lm
Teplota:	3000 K
Životnost LED L80/B10:	50000
CRI:	Ra80
MacAdam:	3

Logistické

EAN	8591728095208
Hmotnost NTTO	1.5 Kg
Hmotnost BTTO	1.8 Kg
Počet kartonů	1
Objem balení	0.153 m³
Balení 1 šířka	0.435 m
Balení 1 délka	0.415 m
Balení 1 výška	0.85 m
Záruka:	60



Dokumenty ke stažení

0819-CE_LED-BT_NU_IP44_CZ.pdf	Q ↓
Pece_udrzba_svitidel_2018.pdf	Q ↓
Manipulace_s_LED_svitidly.pdf	Q ↓
MONTAZNI_NAVOD-sklapovaci_drzaky_IN_E_LED_CZ.pdf	Q ↓