

Základní popis

Řada	Asfora
Typ produktu nebo součásti	SAT socket
Představení přístroje	Kompletní výrobek
Typ TV zásuvky	Průběžná zásuvka
Dodatečné informace	Pro sériové distribuční systémy
Balení	Kompletní přístroj v ochranné fólii

Doplňky

Montáž zařízení	Zapuštěná
Upevnění	Rozpěrky 51...80 mm
Počet zásuvek	1
SAT konektor	Typ F-konektor
Útlum	4 dB
Barevný odstín	Bílá
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): centrální deska ABS (akrylonitril butadien-styren): krycí rámeček
Průtok proudu DC	V zásuvce SAT
Maximum na linku	4
Připojení – svorky	Bezšroubové svorky
Materiál vodiče	Měď
Výška	83 mm
Šířka	83 mm
Hloubka	42 mm
Přesah	13 mm
Hmotnost přístroje	0,087 kg
Stupeň krytí IP	IP20

Prostředí

Značky kvality	CE
----------------	----

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	84,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm

Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	921,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	11,686 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	Deklarace REACH
REACH free of SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	Ano
Mercury free	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
RoHS exemption information	Ano
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------