

Základní popis

Řada	Nová Unica
Příslušenství / náhradní díly	Kabely pro nabíjení
Typ produktu nebo součásti	Kabelové vývodky
Představení přístroje	Mechanismus
Počet modulů	2 moduly
Upevnění	Zacvaknutím
Barevný odstín	Běžová (RAL 1013)

Doplňky

Jmenovitý proud	16 A
Připojení – svorky	Kabel
Počet kabelů	1 12 mm ² pro ohebný 1 12 mm ² pro pevný
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.: kryt mechanismu
Normy	EN 60670-22 CE
Směrnice	2014/35/EU - směrnice pro nízké napětí
Provozní teplota	15...30 °C
Teplota okolí pro uskladnění	0...35 °C
Hloubka zapuštění	25 mm
Šířka	45 mm
Výška	45 mm
Hmotnost přístroje	0,021 kg
Odolnost proti chemikáliím	Odolný vůči alkoholu (70 %) Odolný vůči alkoholu (96 %) Odolný vůči kyselině A-mléčné Odolný vůči zředěnému kvartérnímu amoniaku Odolný vůči zředěnému bělidlu Odolný vůči zředěnému čpavku Odolný vůči mýdlové vodě Odolný vůči krystalickým čistidlům Odolný vůči peroxidu vodíku 10 objemů Odolný vůči hexanu

Prostředí

Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,6 cm
Šířka balení 1	4,5 cm
Délka balení 1	4,5 cm
Hmotnost balení 1	22,0 g
Typ balení 2	S02

Počet jednotek v balení 2	20
Výška balení 2	15,0 cm
Šířka balení 2	30,0 cm
Délka balení 2	40,0 cm
Hmotnost balení 2	755,0 g
Typ balení 3	P06
Počet jednotek v balení 3	320
Výška balení 3	77,0 cm
Šířka balení 3	80,0 cm
Délka balení 3	60,0 cm
Hmotnost balení 3	20,58 kg

Nabídka udržitelnosti

Nařízení REACH	 Deklarace REACH
REACH free of SVHC	ANO
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Toxic heavy metal free	ANO
Mercury free	ANO
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 ANO
Nařízení China RoHS	 Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
Minimum percentage of recycled plastic content	36

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------